

FLEX-PRIMER

Vysoko kvalitná, akrylátová penetrácia

Popis

FLEX-PRIMER je polymérová emulzia s vysokou penetračnou schopnosťou, ktorá sa používa na spevnenie savých podkladov a na zabezpečenie správnej priľnavosti vodou riediteľných farieb, lepidiel na obklady, flexibilných mált, tekutých elastomérických náterov a pod.

Tým, že preniká do pórov podkladu, pôsobí ako spojovacia vrstva medzi podkladom a nanášanou farbou, lepidlom, maltou, náterom atď.

Oblasť použitia

FLEX-PRIMER je penetrácia, vhodná na stabilizáciu savých podkladov a zabezpečenie priľnavosti vodou riediteľných farieb na savé podklady z betónu, muriva, omietky, sadrokartónu, drevotrieskových dosiek a pod. Používa sa tiež na stabilizáciu a zníženie nasiakavosti povrchov zo sadrokartónových alebo drevotrieskových dosiek, na ktoré sa budú nanášať lepidlá na obklady, AQUAMAT-ELASTIC (dvojzložková, vysoko flexibilná, hydroizolačná stierka) alebo ISOMAT SL 17 (elastomérická, tekutá hydroizolácia pod dlaždice).

Používa sa taktiež v kombinácii s prémiovou, elastickou, hydroizolačnou farbou ISOMAT-FLEXCOAT na vytvorenie ideálneho hydroizolačného systému na steny.

Je vhodná pre vnútorné aj vonkajšie použitie.

Technické údaje

Forma: emulzia
Farba: biela
Hustota: 1.00 kg/l

Aplikačný postup

1. Príprava podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, zbavený mastnoty, uvoľnených častíc, prachu a pod.

2. Aplikácia

FLEX-PRIMER sa pred aplikáciou dôkladne premieša a rovnomerne naniesie na podklad štetcom valčekom alebo striekaním.

Spotreba

100-200g/m² v závislosti od nasiakavosti podkladu.

Balenie

FLEX-PRIMER sa dodáva v 1 kg, 5 kg, 10kg a 20 kg baleniach.

Skladovanie

24 mesiacov od dátumu výroby, ak sú skladované v originálnom neotvorenom balení, pri teplote medzi +5°C a +35°C. Chráňte pred priamym slnečným žiarením a mrazom.

Poznámky

Teplota počas aplikácie by mala byť minimálne +5°C.

Prchavé organické látky (VOC)

Podľa smernice 2004/42/CE (príloha II, tabuľka A) je maximálny povolený obsah VOC pre produkt podkategórie h, typ WB 30 g/l (2010).

FLEX-PRIMER obsahuje maximálne 30 g/l VOC

SLOVENSKÝ DISTRIBÚTOR

Building Materials, s.r.o.

Tallerova 4, 811 02 Bratislava

Tel.: +421 901 712 668

www.isomat.sk e-mail: isomat@isomat.sk