

Technický list

ISOMAT DECO-COLOR

Práškové pigmenty na farbenie cementových stierok

Popis

Pigmenty ISOMAT DECO-COLOR sú vysokokvalitné anorganické pigmenty, používané na farbenie mált, betónu, mikrocementových stierok a pod.

Oblasť použitia

Pigmenty ISOMAT DECO-COLOR sa používajú v kombinácii s mikrocementovými stierkami DUROCRET-DECO, DUROCRET-DECO FLEX a DUROCRET-DECO FINISH.

Môžu byť tiež pridané do akejkoľvek inej cementovej, sypkej zmesi (napríklad samonivelačné potery ISOMAT FLOWCRET, omietky MARMOCRET-PLUS) alebo živicovo-cementovej malty (napríklad DUROCRET-DECO EPOXY, DUROFLOOR-PUC MF6)

Sú vhodné pre vnútorné aj vonkajšie použitie.

Technické údaje

Forma: pigment vo forme prášku
Farby: 10 vybraných farieb:
Tehlovo červená (A)
Červeno-hnedá (B)
Čierna (C)
Tmavohnedá (D)
Okrová (E)
Zelená (F)
Fialová (K)
Svetlohnedá (L)
Oranžová (M)
Egejská modrá (N)

Aplikačný postup

Pre lepšie premiešanie by sa mal pigment rozpustiť v zámesovej vode pred pridaním sypkej zmesi. Pigment je možné pridať aj po zmiešaní sypkej zmesi s vodou. V takom prípade je potrebné zmes dôkladne premiešať, aby sa zabezpečila farebná konzistencia v celej zmesi.

Pre živicovo-cementové malty si pozrite príslušné technické listy konkrétnych produktov.

Pigmenty ISOMAT DECO-COLOR je možné navzájom kombinovať, čo umožňuje vytvorenie širokej škály farieb. Naše odporúčané farebné odtiene nájdete vo vzorkovníku farieb v marketingovej brožúre Mikro cementové stierky a na webovej stránke príslušných produktov.

Spotreba

Odporúča sa buď dodržať dávkovanie pre naše odporúčané odtiene alebo pridať maximálne 10x50g vrecúšok na 25 kg balenie DUROCRET-DECO, DUROCRET-DECO FLEX, DUROCRET-DECO FINISH.

Balenie

250 g plastové nádoby, ktoré obsahujú 5 x 50 g vrecúšok pigmentu.

Skladovanie

5 rokov od dátumu výroby pri skladovaní v pôvodných neotvorených nádobách, na miestach chránených pred vlhkosťou a mrazom.

Poznámky

- Teplota počas aplikácie by mala byť medzi +5°C až +30°C.
- Nástroje na miešanie a zámesová voda musia byť úplne čisté aby nedošlo k zmene farby.
- Množstvo zámesovej vody musí byť pri každom miešaní rovnaké.
- Finálny odtieň závisí od aplikačnej hrúbky, podkladu a okolitých podmienok.
- Pre dosiahnutie želaného odtieňa, odporúčame vždy najskôr vykonať skúšobnú aplikáciu.
- Farbite vždy zmes v bielej farbe, aby sa čo najľahšie získal želaný odtieň (najmä v prípade, že ste si zvolili svetlú výslednú farbu).

SLOVENSKÝ DISTRIBÚTOR

Building Materials, s.r.o.

Tallerova 4, 811 02 Bratislava

Tel.: +421 901 712 668

www.isomat.sk e-mail: isomat@isomat.sk