

Technický list

ISOMAT SUPERGRUND

Adhézny mostík na zdrszenie hladkých a nesavých podkladov

Popis

ISOMAT SUPERGRUND je adhézny mostík bez rozpúšťadiel vyrobený zo syntetických živíc a kremičitého piesku. Nanáša sa na hladké a nesavé podklady.

- Je na vodnej báze a je teda ideálny do interiéru, keďže je takmer bez zápachu.
- Rýchlo schne.
- Vykazuje vysokú kryciu schopnosť.
- Vhodný na podklady s podlahovým vykurovaním.

Oblasť použitia

ISOMAT SUPERGRUND sa používa ako adhézny mostík na zdrszenie povrchu podkladu, aby sa zlepšila priľnavosť hladkých a nesavých podkladov.

Používa sa tiež ako adhézny mostík pri realizácii mikrocementových stierok DUROCRET-DECO, DUROCRET-DECO FLEX, DUROCRET-DECO FINISH a dekoratívnych náterov ACRYL-DECO. ISOMAT SUPERGRUND je hodný na rôzne podklady vrátane cementových priemyselných podláh, anhydritových poterov, magnezitových poterov, poterov z liateho asfaltu, existujúcej dlažby, mramoru, prírodného kameňa, kovových a drevených podláh, PVC podláh, linolea atď. Je vhodný pre vnútorné aj vonkajšie použitie.

Technické údaje

Forma:	tekutá
Farba:	červená
Hustota:	1.39 kg/l
Pretierateľnosť:	po 1 h pri +20°C

Aplikačný postup

1. Príprava podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, zbavený mastnoty, uvoľnených častíc, prachu a pod.

2. Aplikácia

Pred použitím je potrebné obsah balenia dôkladne premiešať, kým sa zmes nestane homogénnou. Na nesavé podklady sa ISOMAT SUPERGRUND naleje priamo z balenia na podklad a rozotrie valčekom alebo štetcom v jednej tenkej vrstve. Ak po nanosení prvej vrstvy nie je podklad úplne pokrytý materiálom, je potrebné naniesť druhú vrstvu po zaschnutí prvej.

Lepidlo je možné aplikovať jednu hodinu po nanosení adhézneho mostíka pri +20°C.

V prípade savých podkladov sa ISOMAT SUPERGRUND riedi čistou vodou v pomere až 1:1 v závislosti od nasiakavosti podkladu. ISOMAT SUPERGRUND potom možno rovnomerne naniesť na podklad valčekom alebo štetcom. Lepidlo je možné nanášať po zaschnutí adhézneho mostíka.

DUROCRET-DECO, DUROCRET-DECO FLEX, DUROCRET-DECO FINISH alebo ACRYL DECO je možné aplikovať po 24 hodinách a po úplnom zaschnutí adhézneho mostíka.

Spotreba

100-200g/m² v závislosti od nasiakavosti podkladu.

Balenie

ISOMAT SUPERGRUND sa dodáva v 1 kg, 5 kg a 20 kg baleniach.

Skladovanie

12 mesiacov od dátumu výroby, ak sú skladované v originálnom neotvorenom balení, pri teplote medzi +5°C a +35°C. Chráňte pred priamym slnečným žiarením a mrazom.

ISOMAT SUPERGRUND

Poznámky

- Teplota počas aplikácie by mala byť medzi +5°C až +30°C.
- Pred nanosením ďalšej vrstvy musí byť adhézny mostík úplne zaschnutý.

Prchavé organické látky (VOC)

Podľa smernice 2004/42/CE (príloha II, tabuľka A) je maximálny povolený obsah VOC pre produkt podkategórie h, typ WB 30 g/l (2010).

ISOMAT SUPERGRUND obsahuje maximálne 30 g/l VOC

SLOVENSKÝ DISTRIBÚTOR

Building Materials, s.r.o.

Tallerova 4, 811 02 Bratislava

Tel.: +421 901 712 668

www.isomat.sk e-mail: isomat@isomat.sk