

Technický list

PRIMER PVC/TPO

Zlepšovač adhézie polyuretánových hydroizolácií na PVC/TPO fólie

Popis

PRIMER PVC/TPO je rýchlo pôsobiaci, nízkoviskózny, jednozložkový zlepšovač adhézie na báze rozpúšťadiel.

Oblasť použitia

PRIMER PVC/TPO (FPO) je vhodný na zabezpečenie priľnavosti polyuretánových tekutých hydroizolácií ISOFLEX-PU pri aplikácii na pôvodné hydroizolácie s PVC alebo TPO fóliami.

Technické údaje

Forma: kvapalina
Farba: transparentná
Hustota: 0.9 ± 0.05 kg/l

Aplikačný postup

Existujúce PVC/TPO fólie by sa mali vopred vyčistiť špeciálnym rozpúšťadlom SM-28. Po vyčistení musia byť fólie úplne suché, čisté, zbavené mastnoty, uvoľnených častíc, prachu a pod.

PRIMER PVC/TPO sa nanáša valčekom v jednej vrstve. 20-30 minút po aplikácii PRIMER PVC/TPO, keď je povrch suchý a nelepivý (v závislosti od poveternostných podmienok ako je vietor, vlhkosť a teplota) je možné naniesť vhodnú tekutú polyuretánovú hydroizoláciu ISOFLEX-PU.

Spotreba cca. 100 g/m².

Balenie

PRIMER PVC/TPO sa dodáva v 0,75 kg a 4 kg baleniach

Skladovanie

12 mesiacov od dátumu výroby, ak sú skladované v originálnom neotvorenom balení, pri teplote medzi +5°C a +35°C. Chráňte pred priamym slnečným žiarením a mrazom.

Poznámky

- Teplota počas nanášania a tvrdnutia produktu by mala byť medzi +5°C až 35°C.

SLOVENSKÝ DISTRIBÚTOR

Building Materials, s.r.o.

Tallerova 4, 811 02 Bratislava

Tel.: +421 901 712 668

www.isomat.sk e-mail: isomat@isomat.sk