

## Technický list

# VS-W

## Nano-molekulárny, akrylový, ochranný lak bez rozpúšťadiel

### Popis

VS-W je transparentný akrylový lak na vodnej báze s nano-molekulárnou štruktúrou, ktorý sa používa na ochranu cementových podkladov (betón, dekoratívne, mikrocementové stierky atď.).

- Zvýrazňuje prirodzenú farbu podkladu a dodáva mu krásny lesk.
- Je UV stabilný - časom nezožltne.
- Je bez rozpúšťadiel a bez zápachu a je preto ideálny do vnútorných, zle vetraných priestorov.
- Je vhodný na vnútorné aj vonkajšie použitie.

### Oblasť použitia

VS-W zvýrazňuje prirodzenú farbu podkladu a zároveň ho chráni pred znečistením. Je vhodný pre aplikáciu na cementové podklady, mikrocement a pod. pred následnou aplikáciou polyuretánových lakov.

VS-W je vhodný pre vnútorné a vonkajšie použitie na steny aj podlahy.

### Technické údaje

Farba:	transparentná (po zaschnutí)
Hustota:	0.98kg/l
Suché na dotyk:	20±5 minút
Pretierateľnosť:	3-4 h
Viskozita: (DIN 53211-70, 2 mm, 23°C)	100±10 sekúnd
Úroveň lesku: (EN ISO 2813-99, 20°C)	> 60%
Obsah pevných látok podľa hmotnosti: (EN ISO 3251-03)	26±2 %

**Čistenie náradia:** Pred čistením odstráňte z náradia čo najviac materiálu. Náradie ihneď po použití dôkladne očistite vodou.

### Aplikačný postup

#### 1. Príprava podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, zbavený mastnoty, uvoľnených častíc, prachu a pod.

#### 2. Aplikácia

VS-W sa zriedi vodou v objemovom pomere 1:1 a potom sa nanáša štetcom alebo valčekom v dvoch vrstvách. Druhá vrstva sa nanáša po zaschnutí prvej

### Spotreba

150-200 ml/m<sup>2</sup>/vrstva, v závislosti od nasiakavosti podkladu.

### Balenie

VS-W sa dodáva v 1 l, 5 l a 20 l baleniach.

### Skladovanie

24 mesiacov od dátumu výroby, ak sú skladované v originálnom neotvorenom balení, pri teplote medzi +5°C a +35°C. Chráňte pred priamym slnečným žiarením a mrazom.

### Poznámky

- Teplota pri aplikácii produktu by mala byť medzi +5°C až +35°C.
- Pred použitím si prečítajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale.

### Prchavé organické látky (VOC)

Podľa smernice 2004/42/CE (príloha II, tabuľka A) je maximálny povolený obsah VOC pre produkt podkategórie i, typ WB 140 g/l (2010). VS-W obsahuje maximálne 16 g/l VOC.

#### SLOVENSKÝ DISTRIBÚTOR

Building Materials, s.r.o.

Tallerova 4, 811 02 Bratislava

Tel.: +421 901 712 668

www.isomat.sk e-mail: isomat@isomat.sk